

Green

Il tubo di rame Feinrohren GREEN è la soluzione ideale per applicazioni nel settore energetico, in particolare per impianti di distribuzione termica, pompe di calore, sistemi di raffreddamento e gestione dell'energia.

Feinrohren GREEN rispetta a pieno la normativa EN 12735-2 o, in alternativa, può essere prodotto secondo capitolato cliente.

Il grado di pulizia interna totale (residui interni solubili e non solubili) è tendente a zero, ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento.

Il tubo di rame Feinrohren GREEN è indicato per impieghi con i fluidi refrigeranti di nuova e vecchia generazione.

Le caratteristiche meccaniche del tubo di rame GREEN rendono la lavorazione e la posa in opera semplice e veloce, per facilità di curvatura, svasatura e bordatura.

Settori di applicazione



Aria condizionata



Raccordi



Refrigerazione



Filtri



Solare termico

Leghe disponibili

Cu-DHP

Cu-HCP

Formati disponibili



Verghe



Rotoli

Soluzioni personalizzate

Studio e fattibilità per la realizzazione di tubi (e configurazioni) in rame su specifica richiesta del cliente, in base alle esigenze applicative.



Green

Norma: EN 12735-2 e capitolato cliente



Tubo di rame Cu-DHP e Cu-HCP in verghe crude, semicrude, ricotte e rotoli ricotti.

Il tubo di rame GREEN è specificatamente concepito per impianti, civili e industriali, di refrigerazione e condizionamento. I residui solubili e non solubili sono tendenti a zero. Il tubo di rame Feinrohren GREEN è disponibile in una vasta gamma di dimensioni (mm e pollici), in verghe di lunghezza fino a 6 m, diametri fino a 159 mm, o in rotoli ricotti di lunghezza fino a 50 m e diametri fino a 22,22 mm.

