

Isolamento termico, isolamento acustico, air ducts, vaschette portaoggetti, paracolpi, guarnizioni


Nel settore automotive e navale, il polietilene espanso reticolato trova applicazione nella realizzazione di componenti tecnici e funzionali, come rivestimenti per air ducts, vaschette portaoggetti, paracolpi e guarnizioni. La combinazione di leggerezza, flessibilità e capacità di assorbimento lo rende ideale per migliorare comfort acustico, protezione e integrazione dei componenti.

Settori di applicazione



Automotive
Navale

Rivestimenti



HD-Type / 80 kg densità
/ 4 mm
Air ducts



HD-Type / 130 kg densità
/ 4 mm
Ripari porta



HD-Type / 90 kg densità
/ 3 mm
Vasche baule




N-Type / 40 kg densità
/ 10 mm
Tubi galleggianti



N-Type / 50 kg
/ 5 mm
Pantine
Alette parasole



Soft-Type / 30 kg densità
/ 10 mm
Fillers
Antivibranti



FR Type / 30kg / 10 mm
+ strato adesivo
Bande paracolpi
adesive

Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura
sviluppate tramite
accoppiature e lavorazioni
per prestazioni termo-
acustiche dedicate.

Isolamento termico, anticalpestio, antigraffio, guarnizioni, protezioni

Nel settore edile, il polietilene espanso reticolato è impiegato in sottopavimenti, sottotetti e strati tecnici per isolamento termico, anticalpestio e protezione delle superfici. Le sue proprietà permettono di migliorare il comfort e proteggere da urti, usura e umidità. Le soluzioni in polietilene Feinrohren offrono materiali a celle chiuse disponibili in diverse densità e configurazioni, anche accoppiati o adesivizzati, garantendo versatilità e prestazioni affidabili nel tempo.

Settori di applicazione



Edilizia


Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura sviluppate tramite accoppiature e lavorazioni per prestazioni termo-acustiche dedicate.


Rivestimenti



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
Materassino anticalpestio




Soft-Type / 30 kg densità / 8 mm
profilo a onda
Isolamento acustico



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
fasce adesive
Fasce perimetrali




N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ fibra poliestere / ovatta
Isolamento sotto massetto



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ film PE
Isolamento termico



N-Type / 30 kg Densità / 3,5 mm
fasce adesive per giunte
Nastri e Giunti isolanti



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ film PE metallizzato
Rivestimenti antigraffio

Isolamento termico, isolamento acustico

Nel settore energia, il polietilene espanso reticolato è utilizzato per isolamento termico e acustico in componenti e sistemi dove è fondamentale garantire continuità operativa e protezione nel tempo. Le soluzioni in polietilene Feinrohren offrono materiali espansi a celle chiuse disponibili in diverse densità e configurazioni, anche accoppiati o adesivizzati, adatti ad applicazioni nel settore energia. Le proprietà del materiale assicurano resistenza agli agenti esterni, durabilità e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

Settori di applicazione



Energia

Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura sviluppate tramite accoppiature e lavorazioni per prestazioni termo-acustiche dedicate.


Rivestimenti




Soft-Type / 30 kg densità
/ 10 mm
Guarnizioni




HD-Type / 80 kg densità
/ 5 mm
Gusci termoformati




N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ film riflettente metallizzato
Isolamento termico



Bs2d0-Type / 30 kg densità
/ 7 mm
tubo di rame rivestito
Isolamento anticondensa



Soft-Type / 30 kg densità
/ 3 mm
+ strato adesivo
Foam tapes e Sigillanti



CL1-Type / 30 kg densità
/ 10 mm
+ film PE goffrato
metallizzato
Barriera vapore




N-Type / 30 kg densità
/ 3 mm
+ strato adesivo
Fascia tagliamuro




Isolamento termico, isolamento acustico, anticondensa, barriera al vapore, rivestimento tubi

Nel settore HVACR, il polietilene espanso reticolato è utilizzato per l'isolamento di tubazioni e componenti impiantistici, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli ambienti. Grazie alla struttura a celle chiuse, garantisce elevate prestazioni di isolamento termico e acustico, oltre a un'efficace azione anticondensa e barriera al vapore, fondamentali per prevenire dispersioni e fenomeni di umidità. Impiegato come rivestimento per tubi e sistemi HVAC, il materiale offre leggerezza, resistenza e facilità di installazione, adattandosi a diverse configurazioni applicative.

Rivestimenti




Bs2d0-Type / 30 kg
densità / 10 mm
Condotte aria




FR-Type / 30 kg densità /
3 mm + strato adesivo /
goffrato metallizzato
Nastri isolanti



FR-Type / 30 kg densità /
15 mm + strato adesivo / film
riflettente metallizzato
Serbatoi acqua refrigerata



Bs2d0-Type / 30 kg densità
/ 11 mm + film PE
Anticondensa



Bs2d0-Type / 30 kg densità /
7 mm + foglio di alluminio
Silver Coated copper tube



N/BS2D0-Type / 30 kg
densità / 3 mm
+ spalmato acrilico
Pannelli isolanti

Settori di applicazione



HVACR

Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura
sviluppate tramite
accoppiature e lavorazioni
per prestazioni termo-
acustiche dedicate.

Isolamento termico, anticondensa, protezioni

Nel settore della termoformatura, il polietilene espanso reticolato è utilizzato per la realizzazione di gusci e componenti sagomati destinati all'isolamento termico, alla prevenzione della condensa e alla protezione dei sistemi. La struttura a celle chiuse consente di ridurre le dispersioni energetiche e impedire l'assorbimento di umidità, migliorando l'efficienza e la durata dei componenti.

Le soluzioni termoformate Feinrohren sono progettate su misura per garantire aderenza ottimale ai componenti ed eliminare ponti termici, assicurando al tempo stesso protezione meccanica da urti e agenti esterni. L'utilizzo di polietilene espanso reticolato ad alte prestazioni consente di ottenere prodotti affidabili, durevoli e perfettamente adattati alle esigenze applicative.

Settori di applicazione



Termoformatura

Certificazioni

UL 94: HF-1

FMVSS 302

Classi Bs2d0, Bs1d0

Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura sviluppate tramite accoppiature e lavorazioni per prestazioni termo-acustiche dedicate.



Sport e tempo libero

Il polietilene espanso reticolato e altri materiali espansi sono soluzioni tecniche ideali per sport, abbigliamento tecnico e tempo libero. Grazie a leggerezza, resilienza, traspirabilità e capacità di assorbire gli urti, migliorano comfort, durata e performance di calzature, imbottiture, attrezzature sportive, pantofole e packaging. Prodotto con tecnologie avanzate, è privo di PVC e VOC, conforme a REACH e RoHS, e disponibile con trattamenti funzionali (antibatterici, conduttivi). La sua struttura permette personalizzazioni come perforazione, goffatura, fustellatura su disegno e accoppiamento con tessuti o film tecnici. La termoformabilità consente di realizzare geometrie complesse con alta precisione, adatte sia alla prototipazione che alla produzione in serie. Disponibile in lastre o rotoli, con densità da 20 a 250 kg/m³ e spessori da 2 a 120 mm, è offerto nei colori standard (bianco, nero, grigio) o su richiesta.

Informazioni aggiuntive



Termoformabile



Perforabile



Accoppiabile con tessuti e adesivi



Disponibile versione antibatterica e conduttiva

Certificazioni su richiesta

Formati

Lastre (max 1500 × 2000 mm)

Rotoli (largh. fino a 1800 mm, in base alla densità)

Accoppiamenti personalizzati

Studio e fattibilità per l'accoppiamento di materiali multistrato su richiesta del cliente per articoli che devono assolvere a specifici requisiti meccanici, di comfort e di performance.

