

Isolamento termico, anticalpestio, antigraffio, guarnizioni, protezioni

Nel settore edile, il polietilene espanso reticolato è impiegato in sottopavimenti, sottotetti e strati tecnici per isolamento termico, anticalpestio e protezione delle superfici. Le sue proprietà permettono di migliorare il comfort e proteggere da urti, usura e umidità. Le soluzioni in polietilene Feinrohren offrono materiali a celle chiuse disponibili in diverse densità e configurazioni, anche accoppiati o adesivizzati, garantendo versatilità e prestazioni affidabili nel tempo.

Settori di applicazione



Edilizia


Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura sviluppate tramite accoppiature e lavorazioni per prestazioni termo-acustiche dedicate.


Rivestimenti



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
Materassino anticalpestio




Soft-Type / 30 kg densità / 8 mm
profilo a onda
Isolamento acustico



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
fasce adesive
Fasce perimetrali




N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ fibra poliestere / ovatta
Isolamento sotto massetto



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ film PE
Isolamento termico



N-Type / 30 kg Densità / 3,5 mm
fasce adesive per giunte
Nastri e Giunti isolanti



N-Type / 30 kg densità / 5 mm
+ film PE metallizzato
Rivestimenti antigraffio