MATERIAL PLÁSTICO

# Aislamiento térmico, antideslizante, antiarañazos, juntas, protecciones

En el sector de la construcción, el polietileno expandido reticulado se utiliza en subpisos, áticos y capas técnicas para el aislamiento térmico, la protección contra el tránsito y la protección de superficies. Sus propiedades permiten mejorar el confort y proteger de golpes, desgaste y humedad. Las soluciones de polietileno Feinrohren ofrecen materiales de celda cerrada disponibles en diferentes densidades y configuraciones, incluso acoplados o adhesivos, lo que garantiza versatilidad y un rendimiento fiable a lo largo del tiempo.

## Ámbitos de aplicación

**Construcción**


## Soluciones personalizadas

Soluciones a medida desarrolladas mediante acoplamientos y mecanizados para prestaciones termoacústicas específicas.

## Revestimientos



N-Type / 30 kg/m³
/ 5 mm
**Colchoneta anticalpestio**




Soft-Type / 30 kg/m³
/ 8 mm
perfil de onda
**Aislamiento acústico**



N-Type / 30 kg/m³
/ 5 mm
bandas adhesivas
**Bandas perimetrales**




N-Type / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ fibra poliéster / guata
**Aislamiento bajo solera**



N-Type / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ película PE
**Aislamiento térmico**



N-Type / 30 kg/m³
/ 3,5 mm
bandas adhesivas para juntas
**Cintas y juntas aislantes**



N-Type / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ película PE metalizada
**Revestimientos resistentes a los arañazos**



**SEDE CENTRAL**
**Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia**
**030 6549011 | info@feinrohren.it**

**feinrohren.it**

FEINROHREN GROUP