MATIÈRE PLASTIQUE

Isolation thermique, isolation acoustique aux bruits d'impact, protection contre les rayures, joints d'étanchéité, protections

Dans le secteur du bâtiment, on utilise le polyéthylène expansé réticulé dans les sous-couches de sol, les combles et les couches techniques pour assurer l'isolation thermique, l'isolation aux bruits d'impact et la protection des surfaces. Ses propriétés permettent d'améliorer le confort et de protéger contre les chocs, l'usure et l'humidité. Les solutions en polyéthylène Feinrohren offrent des matériaux à cellules fermées disponibles en différentes densités et configurations, même couplées ou adhésives, assurant une polyvalence et des performances fiables dans le temps.

Domaines d'application

Bâtiment


Solutions personnalisées

Des solutions sur mesure développées grâce à des couplages et des usinages pour des performances thermo-acoustiques spécifiques.

Revêtements



Type N / 30 kg/m³
/ 5 mm
Sous-couche contre les bruits d'impact




Type Soft / 30 kg/m³
/ 8 mm
profil ondulé
Isolation acoustique



Type N / 30 kg/m³
/ 5 mm
bandes adhésives
Bandes périmétriques




Type N / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ fibre polyester / ouate
Isolation sous chape



Type N / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ film PE
Isolation thermique



Type N / 30 kg/m³
/ 3,5 mm
bandes adhésives pour joints
Bandes et joints isolants



Type N / 30 kg/m³
/ 5 mm
+ film PE métallisé
Revêtements anti-rayures



SIÈGE SOCIAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italie
(+39) 030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP