Wärmedämmung, Schalldämmung

Im Energiesektor wird vernetztes expandiertes Polyethylen zur Wärme- und Schalldämmung in Komponenten und Systemen verwendet, bei denen es darauf ankommt, die Betriebskontinuität und den Schutz im Laufe der Zeit zu gewährleisten. Feinrohren Polyethylen-Lösungen bieten geschlossenzellige Schaumstoffe in verschiedenen Dichten und Konfigurationen, auch gekoppelt oder geklebt, geeignet für Anwendungen im Energiesektor. Die Materialeigenschaften gewährleisten Beständigkeit gegen äußere Einflüsse, Langlebigkeit und konstante Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Anwendungs-bereiche

Energie

Maßgeschneiderte Lösungen

Maßgeschneiderte Lösungen, die durch Kupplungen und Bearbeitungen für spezielle thermo-akustische Leistungen entwickelt wurden.


Verkleidungen




Soft-Type / 30 kg/m³ / 10 mm
Dichtungen




HD-Type / 80 kg/m³ / 5 mm
Thermogeformte Schalen




N-Type / 30 kg/m³ / 5 mm
+ reflektierende Folie metallic
Wärmedämmung



Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 7 mm
kupferbeschichtetes Rohr
Anti-Kondensat-Isolierung



Soft-Type / 30 kg/m³ / 3 mm
+ Klebeschicht
Foam Tapes und Dichtstoffe



CL1-Type / 30 kg/m³ / 10 mm
+ metallisch geprägte PE-Folie
Dampfsperre



N-Type / 30 kg/m³ / 3 mm
+ Klebeschicht
WAND-SCHNEIDEBAND



HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italien
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP