MATERIAL PLÁSTICO

Aislamiento térmico, aislamiento acústico

En el sector energético, el polietileno expandido reticulado se utiliza para el aislamiento térmico y acústico en componentes y sistemas donde es fundamental garantizar la continuidad operativa y la protección a lo largo del tiempo. Las soluciones de polietileno Feinrohren ofrecen materiales expandidos de celda cerrada disponibles en diferentes densidades y configuraciones, incluso acoplados o adhesivos, adecuados para aplicaciones en el sector energético. Las propiedades del material garantizan resistencia a los agentes externos, durabilidad y rendimiento constante incluso en condiciones operativas exigentes.

Ámbitos de aplicación

Energía

Soluciones personalizadas

Soluciones a medida desarrolladas mediante acoplamientos y mecanizados para prestaciones termoacústicas específicas.


Revestimientos




Soft-Type / 30 kg/m³ / 10 mm
Juntas




HD-Type / 80 kg/m³ / 5 mm
Cáscaras termoformadas




N-Type / 30 kg/m³ / 5 mm
+ película reflectante metalizada
Aislamiento térmico



Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 7 mm
tubo de cobre revestido
Aislamiento anticondensación



Soft-Type / 30 kg/m³ / 3 mm
+ capa adhesiva
Foam tapes y selladores



CL1-Type / 30 kg/m³ / 10 mm
+ película PE gofrado metalizado
Barrera vapor



N-Type / 30 kg/m³ / 3 mm
+ capa adhesiva
Banda cortamuros



SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP