MATIÈRE PLASTIQUE

Isolation thermique, isolation acoustique

Dans le secteur de l'énergie, on utilise le polyéthylène expansé réticulé pour l'isolation thermique et acoustique dans les composants et les systèmes où il est essentiel d'assurer la continuité des opérations et la protection dans le temps. Les solutions en polyéthylène Feinrohren offrent des matériaux expansés à cellules fermées disponibles en différentes densités et configurations, même couplés ou adhésifs, adaptés aux applications dans le secteur de l'énergie. Les propriétés du matériau assurent une résistance aux agents externes, une durabilité et des performances constantes, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Domaines d'application

Énergie

Solutions personnalisées

Des solutions sur mesure développées grâce à des couplages et des usinages pour des performances thermo-acoustiques spécifiques.


Revêtements




Type Soft / 30 kg/m³ / 10 mm
Joints d'étanchéité




Type HD / 80kg/m³ / 5 mm
Coques thermoformées




Type N / 30 kkg/m³ / 5 mm
+ film réfléchissant métallisé
Isolation thermique



Type Bs2d0 / 30 kg/m³ / 7 mm
tube en cuivre gainé
Isolation anti-condensation



Type Soft / 30 kg/m³ / 3 mm
+ couche adhésive
Rubans en mousse et produits d'étanchéité



Type CL1 / 30 kg/m³ / 10 mm
+ film PE gaufré métallisé
Pare-vapeur



Type N / 30 kg/m³ / 3 mm
+ couche adhésive
Bande de désolidarisation acoustique



SIÈGE SOCIAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italie
(+39) 030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP