

Tubo rivestito per impianti GPL

TUBO DI RAME RIVESTITO O TUBO DI ACCIAIO RIVESTITO IN "BLACK PVC" PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTISTICA AUTOGAS A GPL O METANO.

La tecnologia Feinrohrhen e la grande esperienza maturata nel settore Automotive, permettono di avere un'elevatissima flessibilità in termini di specifiche produttive, lead times, personalizzazioni e packaging dando quindi un servizio ed un'affidabilità unici nel settore.

TUBO IN RAME FEINROHREN SUPERGREEN FIVE STARS

CU-DHP 99,9% trafilato senza saldature e ricotto di qualità SUPER GREEN FIVE STAR é fabbricato con materiali, metodologie tecniche di collaudo, caratteristiche meccaniche, dimensioni e tolleranze di lavorazione previste dalla norma UNI EN 12449.

RIVESTIMENTO ZETACELL

Esterno in PVC (densità: 1,70 Kg/dm³) autoestinguenza secondo DIN 4102-B2, durezza 80 Shore A, resistente alle alte e basse temperature, agli agenti atmosferici e perfettamente compatibile con i gas trasportati (propano-butano). Marcatura esterna sulla guaina PVC come da specifiche cliente.

UTILIZZO SPECIFICO

Impianti di alimentazione dei veicoli con combustibili a pressione metano e GPL.

Settori di applicazione



Automotive

Certificazioni

B s1 d0

Personalizzazioni

Offriamo opzioni di personalizzazione complete per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

